



Modulpaket 5

12 x 4 m Stål

Arbetsyta: 49,12 m² Ställningslängd: 12,28 m Bomlagshöjd: 2 m Ställningsbredd: 0,73 m

Materialspecifikation

| Art. nr. | Produktnamn | Mått (m) | Vikt (kg) | Antal |
|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|
| 5FSOG59006 | Bottenskruv | 0,6 | 3,6 | 10 |
| 5F00319000 | Startspira | 0,23 | 1,5 | 10 |
| 5FMPP01005 | Spira med tapp | 3,0 | 14,4 | 7 |
| 5FMPP01003 | Spira med tapp | 2,0 | 9,9 | 3 |
| 5F00304307 | Horisontalstag | 3,07 | 10,3 | 16 |
| 5F00304073 | Horisontalstag | 0,73 | 3,0 | 9 |
| 5F00310307 | Diagonalstag | 3,07 | 12,6 | 1 |
| 5F00306073 | U-Tvärbom | 0,73 | 3,1 | 5 |
| 5F00308073 | Inplankningslås | 0,73 | 1,3 | 5 |
| 5F00701093 | Stålplank | 0,32 x 3,07 | 18 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Totalvikt: 543 kg | | | |
| | | | | |